



**BellFix**

# FIXA CUBA SELANTE ADESIVO

**PARA COLAGEM PERMANENTE  
DE CUBAS DE METAL, PORCELANA,  
CERÂMICA, ACRÍLICA E FRONTÕES.**

#### **LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.**

**CARACTERÍSTICAS:** Bell Fix Fixa Cuba é um selante adesivo elástico a base de poliuretano monocomponente, de alta viscosidade, para aplicações de colagem específica que exijam fixação permanente em pias, mármores, metais, cerâmicas e materiais diversos da construção civil. Possui ótima propriedade de não escorramento (non-sag) e cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastómero de alta resistência. Sua alta viscosidade permite suportar cargas maiores antes da cura. Possui propriedades reológicas que permitem a utilização em diversos setores industriais. Possui ótima resistência ao intemperismo, ao envelhecimento e a substâncias químicas. Aceita pintura. **APLICAÇÕES:** Indicado para colagem de cubas e pias. Indicado também para diversas aplicações na construção civil e indústria, como painéis, pisos industriais, quadros de madeira, ripas, rodapés, entre outros. Adere em diversos substratos, como: aço, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, azulejo, cerâmica, cimento, compensado de madeira, concreto, dry wall, espelho, ferro, granito, inox, louça, madeira, mármore, MDF, metal, pedra, telha, telha de amianto, vidro etc. **MODO DE USO:** A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou qualquer substância que impede uma boa aderência. Aplicar o produto na cuba e imediatamente pressionar à pedra. Aguardar 6 horas para movimentar a cuba e 24 horas para utilização. Limpar as ferramentas antes da cura do produto. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados no Boletim Técnico, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto. **ARMAZENAMENTO:** Em local seco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar. **VALIDADE:** vide embalagem. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725. **PRECAUÇÕES:** Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do email contato@bellinzioni.com.br. Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato com a PRÓ-QUÍMICA pelo telefone 0800-110-8270 (Plantão 24 horas). **COMPOSIÇÃO:** Polímero híbrido modificado com silano.



**COD. PRODUTO:**

400g – 235695



**CATEGORIA:**

SELANTE ADESIVO



**SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO**

CUBAS DE METAL, PORCELANA,  
CERÂMICA, ACRÍLICA E FRONTÕES



**BellinZoni Sud América Indústria e Comércio Ltda.**  
SAC: 0800 282 5445 / (21) 2445-9577 ou sac@bellinzioni.net  
[www.bellinzioni.net](http://www.bellinzioni.net)