



FICHA TÉCNICA

DO PRODUTO - BELLINZONI BRASIL

QUALIDADE MUNDIAL COMPROVADA



TOTAL PROTEÇÃO

**PRODUTO HIDROFUGANTE QUE
IMPEDE A ABSORÇÃO DE ÁGUA
E ÓLEO EM MÁRMORES, GRANITOS,
CERÂMICAS E PEDRAS EM GERAL**

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Finalidade:

Impermeabilizante que protege a superfície contra manchas de água e óleo. Pode ser usado em mármore, granito, porcelanato, cerâmica e pedras em geral. Pode ser usado em superfície lisa ou bruta, área interna ou externa, piso, bancada, mesa, parede e fachada sem restrições. Protege também o rejunte, evitando o surgimento de mofo, fungo ou bolor. Evita encardimento da superfície. Efeito natural, ou seja, não altera a cor ou textura do material. Não forma película. O produto age por penetração nos poros do material e é hidrofugante, deixa o revestimento respirar. Por agir dentro dos poros do material e não formar película, o impermeabilizante não tem qualquer contato com alimentos que estejam sobre o material, exceto em caso raro de formação de excesso do produto quando a superfície não o absorve totalmente devido a má limpeza ou não estar totalmente seca antes da aplicação do impermeabilizante. A reaplicação deve ser feita anualmente ou conforme a necessidade. Ao perceber que a superfície está absorvendo água, reaplique o impermeabilizante novamente. O produto é pronto para uso e não deve ser diluído em água. O produto não protege contra riscos, queima ácida ou de solvente, urina de pets, poeira, marcas de sapatos ou pneus. Sua fórmula especial de última tecnologia confere durabilidade na proteção do material contra água e óleo (desde que seja feita manutenção correta sem produtos ou utensílios abrasivos). **Instruções de Uso:** Para perfeita penetração do impermeabilizante na superfície, o material deve estar totalmente limpo, sem cera, resina, umidade e poeira. Recomendamos a varredura do local e a limpeza da superfície com um detergente Bellinzoni Limpeza Pesada para Porcelanato ou Mármore antes da aplicação do impermeabilizante e assim garantir que a absorção do produto pela superfície seja plena. Após o material estar pronto para aplicação do impermeabilizante, aplique-o com auxílio de um rolo de espuma novo, espalhando de maneira uniforme sobre a superfície, primeiro no sentido horizontal e depois vertical. Em seguida espere secar. Em superfície muito porosa ou bruta, recomendamos a aplicação de 2 ou mais demãos do impermeabilizante, com intervalo de 1 hora entre elas, para saturar bem os poros do material. No caso de superfícies irregulares, recomendamos a utilização de um pincel para aplicação do impermeabilizante nas cavidades do material. O impermeabilizante acaba de se expandir dentro do material no período de 24 horas. Durante esse período de expansão, o material pode ser usado normalmente após 2 horas da aplicação da última demão, porém estará totalmente impermeabilizado após as 24 horas e nesse período recomendamos precaução no manuseio de óleo sobre a superfície. **Rendimento: Materiais porosos ou brutos:** 1 litro, rende aproximadamente, 12 m², com aplicação de duas demãos. **Materiais de baixa absorção:** 1 litro, rende aproximadamente, 20 m², com aplicação de uma demão. **PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE:** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar esse produto lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Telefone de emergência: 0800-7226001. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. **Água: pode faltar. Não desperdice. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Composição:** Poldimetilsiloxano amino modificado, trietoxioctilsilano, emulsificante, corante e veículo. **Fabricado por: Indústria Italiana Importadora e Distribuidora Ltda** – Rua Coronel Mota, 85 – Coelho da Rocha – São João de Meriti – RJ Cep: 25.550-620 CNPJ: 14.371.418/0001-10 IE: 798.517.631 – Autorização de Funcionamento/MS: 3.05859.6 – SAC: 0800 282 5445 ou sac@bellinzoni.net. **Químico Responsável:** Maria Cristina Poças Molar CRQ/RJ: 03212224. **VALIDADE:** 24 meses a partir da data de fabricação. **Lote e Data de Fabricação:** Impressos na embalagem.



COD. PRODUTO:

900ml - 000844



CATEGORIA:

PROTETOR



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

MÁRMORE - GRANITO - PEDRAS
CERÂMICAS



Bellinzoni Sud América Indústria e Comércio Ltda.

SAC: 0800 282 5445 / (21) 2445-9577 ou sac@bellinzoni.net

www.bellinzoni.net



Bellinzoni
BRASIL