



RESTAURA ARRANHÕES E LUSTRO NANOGLASS



COD. PRODUTO:
800 gr - 000676



CATEGORIA:
RESTAURADOR



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
Nanoglass

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Finalidade: O Restaura Arranhões e Lustro Nanoglass é um creme específico para a recuperação de defeitos presentes nas superfícies de Nanoglass. O produto é caracterizado pela sua capacidade de criar uma micro-abrasão na superfície muito fina, que permite recuperar defeitos como: escoriações ligeiras, arranhões, opacidade, névoas, uniformidade e desgaste geral. Atua sem comprometer a aparência original da superfície e pode ser utilizado num sistema de recuperação e proteção de superfícies nanoglass lapidado ou polido.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS: Restaura a aparência original do material. Produto à base de água. Velocidade do resultado. aplicação simples e rápida. Final Resultado final homogêneo e uniforme.

Instruções de Uso: O piso deve estar limpo, seco, livre de poeiras, ceras, películas ou umidade. Recomenda-se trabalhar o piso em quadrantes de 2 m2 por vez. A temperatura ambiente deve estar entre 5° C e 40° C. Agite bem o produto antes de usar. Coloque sobre a superfície 2 ou 3 colheres de sopa do produto para tratar a área de 2 m2 a ser trabalhada. Adicione água em pequena quantidade ao produto (1 colher de sopa de água para 2 ou 3 colheres de sopa do produto). Imediatamente ao acréscimo da água sobre o produto, trabalhe com a enceradeira (150 a 200 rpm) equipada com disco de fibra branco, espalhando-o sobre toda a superfície de maneira homogênea e uniforme, tentando tratar cada quadrante de 2 m2 com o mesmo número de passadas da enceradeira sobre o produto. Durante o processo, a mistura do produto com a água deve ser sempre cremosa, portanto adicione algumas gotas de água, se necessário, em caso de secura excessiva do produto. Realize o trabalho até que seja alcançado o resultado desejado. Após o polimento, remova o produto com um detergente neutro ou água limpa. Geralmente, o Restaura Arranhões e Lustro Nanoglass é capaz de restaurar a superfície em aproximadamente 15 a 25 passadas da enceradeira no piso, no entanto, é sempre necessário avaliar as situações específicas em que o profissional está operando. Não aplique o produto em superfícies superaquecidas. Em caso de aplicação em superfícies recentemente colocadas ou em estuque, aguarde maturação completa da argamassa ou adesivo. Recomenda-se que se faça um teste em uma área da superfície antes da utilização completa em todo o piso.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar esse produto lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Telefone de emergência: 0800-7226001. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. **Água: pode faltar. Não desperdice. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição: Agentes de polimento, emulsionante, emoliente, umectante, espessante e veículo.

Fabricado por: Indústria Italiana Importadora e Distribuidora Ltda – CNPJ: 14.371.418/0001-10 IE: 798.517.631.

Autorização de Funcionamento/MS: 3.05859.6 – SAC: 0800 282 5445 ou sac@bellinzoni.net.